

GUANTE DE PIEL VACUNO REF. G114LB (reforzado en la palma)

SAFETOP®



RESISTENCIAS (EN388)



3132

ABRASIÓN	3
CORTE	1
RASGADO	3
PERFORACIÓN	2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MARCAJE



CAT. II

3132

Descripción

Reforzado

- ▼ EPI de categoría II.
- ▼ Guante de piel flor vacuno con buen tacto y flexibilidad (dexteridad nivel 5).
- ▼ Dobles costuras.
- ▼ Reforzado en las zonas de más desgaste: palma y pulgar, alcanzando la piel un grosor en la zona de refuerzo de 2,2 mm.
- ▼ El área de refuerzo en la palma aporta una mayor durabilidad al guante, lo que aumenta la vida útil.
- ▼ Elástico en la muñeca para proporcionar mayor ajuste.
- ▼ Alto nivel de resistencia a la abrasión y al rasgado.
- ▼ Diseñado para manipulación general en industria.

TALLAS

8 (M) 9 (L) 10 (XL)

DEXTERIDAD

NIVEL 5

LONGITUD

26 cm

ESPESOR

2,2 mm en área de refuerzo

EMBALAJE

Bolsas de 12 pares
Cajas de 120 pares.

Aplicaciones

- ▼ Construcción, automoción, metalurgias, manipulación de hierros, caldererías, etc.

Materiales

- ▼ Piel flor vacuno con refuerzo en la palma en serraje

STANDARDS

- ▼ **EN420** (requisitos generales)
- ▼ **EN388** (resistencias mecánicas)



WWW.SAFETOP.NET



Mail: info@safetop.net o al tel. 981 649811

Safetop Innovative Protection S.L. | Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espiritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812