

## FICHA TÉCNICA

### ANTICAÍDAS SEKURBLOK SEKURALT EN 360



#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- MECANISMO: mecanismo con freno de fuerza centrífuga.
- APLICACIONES: uso vertical para personas de hasta 136 kg.
- FUERZA DE IMPACTO: 6kN
- CONECTOR: giratorio con indicador de caída para prevenir que el cable se enrede durante su uso.

	SEKURBLOK 7.5M SEKURALT	SEKURBLOK 10M SEKURALT	SEKURBLOK 15M SEKURALT	SEKURBLOK 20M SEKURALT
A	172	223	223	280
B	87	97	97	104
C	390	450	450	530
Tipo de cable	Cable galvanizado Ø4.5mm	Cable galvanizado Ø4.5mm	Cable galvanizado Ø4.5mm	Cable galvanizado Ø4.5mm
Longitud (m)	7.5	10	15	20
Peso (kg)	1.25	6.20	6.80	11.50

#### DESCRIPCIÓN:

Anticaídas de reposición automática Ecoblock con cárter sintético y cable de acero galvanizado de Ø4.5mm.

#### CARACTERÍSTICAS:

- 1 mosquetón automático giratorio con indicador de caída
- 1 mosquetón ref. 981

**EQUIPAMIENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE ALTURA**  
**PROTECCIÓN LABORAL**

**IRUDEK 2000 S.L.** – Polígono Industrial Apatta, C/Baratzondo, Naves C 14-18 – Apartado de correos 183 – 2400 IBARRA – TOLOSA ( GUIPÚZCOA ) – SPAIN –

Tel.: + 34 943 69 26 17 ; Fax : + 34 943 69 25 26

[irudek@irudek.com](mailto:irudek@irudek.com) ; [www.irudek.com](http://www.irudek.com)